

Legenda verkoop

	entree		afzuigventiel
	gw. glazen douche wand		inblaasventiel
	gd. glasdeur		rm rookmelder
	deur/kozijn met weerstand tegen brandoverslag van tenminste 30min. zelfsluitend		hemelwaterafvoer (indicatief aangeduid)
	stalen balk in bovenliggend plafond, aftekening/afdimming zichtbaar in plafond		elektrische radiator
	deurbel / schel	afkortingen:	
	enkele / dubbele schakelaar	ss	sleutelschakelaar
	wissel-(hotel-)schakelaar	vl	verkeerslicht
	kruisschakelaar	ed	elektrische deurdranger
	wissel-(hotel-)schakelaar + enkele wcd	es	elleboog schakelaar
	aansluitpunt bedraad / onbedraad	vd	vrijloopdranger
	plafondlichtpunt. incl armatuur / excl armatuur	er	elektrische radiator
	wandlichtpunt. incl armatuur / excl armatuur	kk	koelkast
	enkele / dubbele wandcontactdoos	kk	kookplaat (400V, 3x16A)
	aansluiting vaatwasser op aparte groep	afz k	afzuiging kookplaat
	aansluiting wasmachine op aparte groep	cm	combi magnetron
	aansluiting droger op aparte groep	afsl	afsluitbaar
	aardepunt	vf	videfoon
		utp	utp bedraad/loos
		CO2	CO2 sensor ventilatiesysteem
		mv	mechanische ventilatie
		rr	ruimteregeling
		zw	zonwering
		mk	meterkast
		wm/wd	wasmachine/wasdroger
		whr	warmterugwin installatie
		wp/cv	warmtepomp/buffervat cv
		bv	boiler/vat tapwater
		vv. verd.	verdelers vloerverwarming
		vg	vorstvrije gevelkraan, h=500+
		K	kolom

- De posities van de afzuigpunten mechanische ventilatie zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming wordt het definitieve aantal en posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract tekening.
- De posities van alle schakelaars en lichtpunten zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming worden de definitieve posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract tekening.
- Algemeen: getoonde maatvoering is circa maatvoering. Dit kan bij oplevering mogelijk afwijken als gevolg van nadere technische uitwerking.
- Algemeen: maatlijnen zijn plaatselijk gemeten.
- Algemeen: voor beschrijving materialen en kleuren zie TO (technische omschrijving)
- De weergegeven installaties zijn indicatief. Dit kan bij oplevering mogelijk afwijken als gevolg van nadere technische uitwerking.
- Bk hekwerken 1200 + vloer, tenzij anders aangegeven.
- De positie van de keukenopstelling is indicatief ingetekend.
- Omliggend openbaar groen (m.u.v. plantenbakken) ligt ca 30cm lager t.o.v. terras, toegangspaden conform overzichtstekening. Voor uitwerkingen van tuinen en omgeving zie plankaart.
- Plantenbakken zijn onderdeel van de woningen. Voor uitwerkingen van plantenbakken zie plankaart.
- Rioleringen en nutsleidingen in / aan en onder plafonds in stallinggarage en bergingen staan niet aangeduid en worden nader uitgewerkt.
- Locaties van verlichting en elektra voorzieningen in algemene ruimten en techniekruimten staan indicatief aangeduid. Definitieve locaties worden bepaald na berekeningen en technische uitwerkingen



2e verdieping  
1 : 50

