



Legenda Verkoop

▼ entree	afzuigventiel
ge. glazen douche wand	inblaasventiel
gd. glazen deur	rookmelder
deur/kozijn met weerstand tegen brandoverslag van tenminste 30min. zelfsluitend	rookmelder (indicatief aangeduid)
----- stalen balk in bovenliggend plafond, afdekking afmeting zichtbaar in plafond	elektrische radiator
o deurbel / schel	afkorting:
enkele / dubbele schakelaar	ss steuetschakelaar
knieschakelaar	vf verkeerslicht
wissel-/hotel-/schakelaar + enkele wcd	ed elektrische deurdranger
aansluitpunt bedraad / onbedraad	es elekboog schakelaar
plafondlichtpunt, incl armatuur / excl armatuur	vd vloerdranger
▼ wandlichtpunt, incl armatuur / excl armatuur	er elektrische radiator
enkele / dubbele wandcontactdoos	kk kookaard
wa aansluiting vaatwasser op aparte groep	kookplaat (400v, 3x16A)
wa aansluiting wasmachine op aparte groep	afz k afzuiging kookplaat
wa aansluiting droger op aparte groep	cm combi magnetron
aardpunt	afsl afsluitbaar
hoogte aansluitpunten tenzij anders vermeld:	vf videfoon
-schakelcontact 1000v+	ulp ulp bedraadfoos
-wandcontactdoos 300v+	CO2 CO2 sensor ventilatiesysteem
-wandcontactdoos spnd 500v+	mk mechanische ventilatie
hoogte aansluitpunten keuken conform opgave keukenleverancier	rr ruimteregeling
	zw zomering
	mk meubelkast
	wmd wasmachine/wasdroger
	wte warmtelegwinst installatie
	wpv/w warmtepomp/boiler cv
	br boiler/vat tapwater
	vv verd. verdieping vloerverwarming
	vg voorhrlg. gewelfkran. h=500+
	k kolom

- De posities van de afzuigpunten mechanische ventilatie zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming wordt het definitieve aantal en posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract tekening.
- De posities van alle schakelaars en lichtpunten zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming worden de definitieve posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract tekening.
- Algemeen: getoonde maatvoering is circa maatvoering. Dit kan bij oplevering mogelijk afwijken als gevolg van nadere technische uitwerking.
- Algemeen: maatlijnen zijn plaatselijk gemeten.
- Algemeen: voor beschrijving materialen en kleuren zie TO (technische omschrijving).
- De weergegeven installaties zijn indicatief. Dit kan bij oplevering mogelijk afwijken als gevolg van nadere technische uitwerking.
- Bk hekwerken 1200+ vloer, tenzij anders aangegeven.
- De positie van de keukenspelling is indicatief ingetekend.
- Onmiddellijk openbaar groen (m.u.v. plantenbakken) ligt ca 30cm lager t.o.v. terras, toegangspaden conform overzichtstekening. Voor uitwerkingen van tuinen en omgeving zie plankaart.
- Plantenbakken zijn onderdeel van de woningen. Voor uitwerkingen van plantenbakken zie plankaart.
- Roleringen en nutsleidingen in / aan en onder plafonds in stallinggarage en bergingen staan niet aangeduid en worden nader uitgewerkt.
- Locaties van verlichting en elektra voorzieningen in algemene ruimten en techniekrumten staan indicatief aangeduid. Definitieve locaties worden bepaald na berekeningen en technische uitwerkingen.

